



Las soluciones para el barnizado de la madera





Decoración y protección de la madera, las respuestas que buscabas

Los barnices Renner Italia son soluciones estéticamente evolucionadas para la protección de la madera. Este catálogo técnico ha sido ideado específicamente para diseñadores, arquitectos, ingenieros y diseñadores visuales que utilizan productos de madera para crear elementos destinados a ambientes habitacionales. Renner Italia cuenta con 6000 fórmulas estudiadas para la industria y la artesanía de la madera, un patrimonio prácticamente inalcanzable. De hecho, este documento tiene el objetivo de simplificar el proceso de elección. Es decir, proponer en muy pocos e intuitivos pasos la solución ideal para cualquier necesidad en materia de decoración y protección de la madera.

Nuestro equipo está siempre disponible en la dirección de correo electrónico: solutions@renneritalia.com

www.renneritalia.com

Durabilidad de los materiales y replicabilidad de los efectos, el secreto está en el barniz

Escoger la madera como elemento de construcción y decoración significa escoger la belleza.

Es el material natural por antonomasia. Los productos realizados en madera son fiables, resistentes, aislantes y llenan todos los ambientes de calidez, confort y elegancia.

Sin embargo, el miedo hace que a veces se evite el uso de este material.

Hoy en día, gracias a los barnices Renner Italia, la elevada durabilidad de los productos y la replicabilidad de los acabados son estándares accesibles en cualquier lugar y para todo el mundo.

Durabilidad garantías de hasta 15 años

Elásticos, impermeables y transpirables. Los barnices para exterior de Renner Italia reúnen las mejores características químicas y mecánicas formando una magnífica protección.

Gracias a la colaboración con importantes institutos como Atlas Material Testing Solutions y a test innovadores como World Wide, los ciclos de barnizado al agua para exterior de Renner Italia están cubiertos por 15 años de garantía para cerramientos expuestos a la intemperie.

Replicabilidad creativos sin límites

Realizados para embellecer, proteger los muebles y hacerlos más duraderos, los barnices para interior de Renner Italia ofrecen infinitas soluciones estéticas, efectos especiales y colores (RAL, NCS, Color System, etc.). Elegantes y aterciopelados, son resistentes a la luz y a las abrasiones. La creatividad de los diseñadores de interiores ya no tiene límites gracias a la replicabilidad de los efectos.

Los efectos especiales y los colores más buscados

Las soluciones estéticas de moda, los efectos más originales, los matices más buscados.

Renner Italia estimula el diseño intelectual y la actividad creativa a través de sus barnices, un instrumento formidable para definir la identidad visual. De hecho, la identidad visual de los productos de madera no puede prescindir de la definición cromática de su acabado.

Nuestros especialistas del barnizado, que mantienen un contacto diario con las mejores marcas de muebles, ponen sus conocimientos ilimitados a disposición del profesional encargado del estudio del color.



Nuestro compromiso con el bienestar habitacional

Renner Italia desempeña un papel de liderazgo en el reto industrial del desarrollo sostenible. Nuestros investigadores combinan progreso tecnológico y diseño con la conservación del medioambiente.

Estamos especialmente comprometidos con los siguientes aspectos:



Ninguna de nuestras formulaciones incluye formaldehído, una sustancia que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) señala como cancerígena. Muchos de nuestros productos están exentos de alquifenoles etoxilados (una molécula particularmente tóxica para los organismos acuáticos) y estirenos (un hidrocarburo aromático que puede ser perjudicial para el ser humano). Muchos otros barnices están certificados como clase A+ según el decreto francés 321/2011 que regula las emisiones de los productos instalados en espacios de interior (suelos, revestimientos de pared, pinturas, aislantes, puertas y ventanas, etc.). Algunos son artículos exclusivos de cero emisiones.

Solicita el catálogo Pure Green Coatings y descubre los barnices de la generación del futuro.

La huella ecológica de Renner Italia

El compromiso de Renner Italia con la salud y el medioambiente no se reduce a la oferta comercial.

Las plantas donde se producen los barnices Renner se alimentan exclusivamente de energía hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa. El objetivo, también en este caso, es reducir el impacto contaminante del sistema energético y proteger el medio ambiente. Por ello la empresa ha obtenido la certificación G.O. (Garantías de Origen) y la marca «100% Energía de Fuentes Renovables» con las que subraya su posición.

Asimismo, cabe mencionar que la huella ecológica de Renner Italia se refleja también en los embalajes. Los barnices al agua se envasan en las exclusivas latas Evergreen, reduciendo considerablemente la eliminación de los residuos especiales. De hecho, los envases sucios de barniz se consideran residuos especiales y deben ser eliminados como tales. Evergreen es una lata de hojalata revestida internamente con una hoja de polietileno de alta densidad. Cuando el barniz contenido en la lata se haya agotado, la hoja de polietileno sucia de pintura puede ser extraída y eliminada, dejando intacta la parte metálica del envase que, de este modo, puede ser reciclado. Esta operación tiene un claro efecto positivo sobre el medioambiente.



Aquaris

Barnices al agua

Los barnices al agua para interior de Renner Italia ofrecen una infinidad de colores y efectos. Son elegantes y aterciopelados. Son resistentes y respetuosos con el medioambiente. Los barnices al agua para exterior de Renner Italia son suaves como la piel y transparentes como el agua con la que están formulados. No obstante, cuando se trata de resistir a los agentes atmosféricos, los barnices de Renner Italia son una barrera insuperable.

La gama
Monocomponentes / Bicomponentes / UV / Aditivos / Antibacterianos para edificios públicos, abiertos al público y privados / Colorantes / Productos auxiliares
Sistemas tintométricos / Decorativos para vidrio

Synthesis

Barnices al disolvente

Las fórmulas a base de disolvente de Renner Italia trasladan los beneficios de las tecnologías más modernas de barnizado a las gamas de producto tradicionales. Los barnices al disolvente de Renner Italia se utilizan con suma facilidad y han sido optimizados tanto para uso industrial como artesanal.

La gama
Nitro / Acrílicos / Poliésteres / UV / Sintéticos / Aditivos / Colorantes
Productos auxiliares / Sistemas tintométricos



Una gama completa en el centro de nuestra filosofía

Nuestra misión es fijar a lo largo del tiempo la belleza que nuestros barnices de alta tecnología garantizan a los productos de madera. Nuestros productos son ideales para cualquier ciclo aplicativo. Disponemos de una variedad insuperable de productos capaces de dar respuesta a cualquier exigencia. Este catálogo ofrece solo una panorámica de un reducido número de soluciones: los mejores ciclos de barnizado al agua y UV.
La oferta Renner Italia es mucho más amplia.



Pure Green Coatings

Protectores y barnices al agua para la sostenibilidad medioambiental



Firewall

Ciclos de barnizado ignífugos a base de agua y disolvente



Rennerplast

Barnices al agua 1k y 2k para PVC

Índice de las soluciones de barnizado

Zonas de exterior

// Suelos	16
// Muebles de jardín	18

Perímetro habitacional

-- Huecos arquitectónicos

// Ventanas	20
// Sistemas de oscurecimiento	22
// Puertas, puertas de balcón, portones (tanto de interior como de exterior)	26

-- Cerramientos

// Revestimientos y paredes (tanto de interior como de exterior)	36
// Pavimentos	44
// Techos	50

Espacios de interior

-- Zona de noche

// Dormitorios principales	52
// Dormitorios juveniles	56

-- Zona de día

// Salones	60
// Cocinas	64
// Cuartos de baño	70



Producto de durabilidad superior probado por Catas, principal organismo de certificación de productos



Producto con coeficiente de rozamiento elevado tanto en superficies mojadas como secas. Esta formulación ha sido probada por Catas, prestigioso organismo de certificación de productos.

eversummer

Producto de máxima calidad probado por Atlas Material Testing Solutions dentro del ciclo con garantía de 6 años para los sistemas de oscurecimiento y 10 para las ventanas



Producto de máxima calidad probado por Atlas Material Testing Solutions dentro del ciclo con garantía de 8 años para contraventanas y 15 para las ventanas



Producto que garantiza acabados de lujo y máxima resistencia a los rayos UV

Certificaciones y características



Producto conservante biocida de conformidad con la normativa europea



Producto de muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles certificado de acuerdo con la normativa francesa



Formulado con componentes no derivados de hidrocarburos



Producto de muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles



Producto conservante anticarcomas-antitermitas de conformidad con la normativa europea



Producto conforme con la normativa para el barnizado de juguetes y certificado para el contacto con alimentos



Formulado sin estireno, un hidrocarburo aromático que puede resultar perjudicial para la salud



Producto probado para el contacto con alimentos

SUELOS

Características: durabilidad, propiedades antideslizantes, versatilidad aplicativa (aplicaciones in situ), facilidad de mantenimiento/recuperación.

Destinos de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Productos

Suelos - Ciclo al agua transparente (con color)

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS L300/T* HIDRO-ACEITE	YS L300/T* HIDRO-ACEITE	*Como alternativa	YS M300/NTR + EY M470 óxidos de hierro
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea

Productos

Suelos - Ciclo al agua lacado

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS L300/R* HIDRO-ACEITE	YS L300/R* HIDRO-ACEITE	*Como alternativa	YS M300/NTR + EY M690 pastas pigmentadas
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certificaciones y características de los productos



MUEBLES DE JARDÍN

Características: durabilidad, versatilidad aplicativa (aplicaciones in situ), facilidad de mantenimiento/recuperación, idoneidad también para superficies con desgaste moderado/alto (sillas, bancos, mesas), compatiblemente con las propiedades de durabilidad, contra la agresión de los agentes atmosféricos.

Destinos de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Muebles de jardín - Ciclo al agua transparente (con color)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS M303 HIDRO-ACEITE	YS M303 HIDRO-ACEITE	Para colorear	YS M303 + EY M470 óxidos de hierro
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------------------

Referencia colores Carta Mediterránea

Muebles de jardín - Ciclo al agua lacado

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS M303 HIDRO-ACEITE	YS M303 HIDRO-ACEITE	Para colorear	YS M303 + EY M690 pastas pigmentadas
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certificaciones y características de los productos



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: durabilidad, resistencia al blocking, facilidad de mantenimiento/recuperación, emisiones reducidas de COV. Aplicación industrial.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Construcción pública



Refugios de montaña

Productos

YM M090	YL M290/T12		YO 30M390/T11	YO 30M390/T11
IMPREGNANTE TOP QUALITY	FONDO TOP QUALITY	LIJADO	ACABADO TOP QUALITY	ACABADO TOP QUALITY

Productos

YM M097/C02	YL M297/C02*		YO 30M397/SBN*	YO 30M397/SBN*
IMPREGNANTE HÍBRIDO	FONDO TOP QUALITY	LIJADO	ACABADO TOP QUALITY	ACABADO TOP QUALITY

*Existen también como NTR (+ EY M460 pastas lacadas)

Certificaciones
y características
de los productos



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: durabilidad, resistencia al blocking, facilidad de mantenimiento/recuperación. Aplicación industrial.

Destinos
de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Refugios de montaña



Construcción pública

Productos

Sistemas de oscurecimiento - Ciclo al agua transparente (mordiente)

YM M090 IMPREGNANTE TOP QUALITY	YL S150 INTERMEDIO TOP QUALITY	LIJADO	YO 30M390/T11 ACABADO TOP QUALITY	YO 30M390/T11 ACABADO TOP QUALITY
------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------------------------------------	--------------------------------------

Productos

Sistemas de oscurecimiento - Ciclo al agua lacado

YM M097/C02 IMPREGNANTE HÍBRIDO	YL S150 INTERMEDIO TOP QUALITY	LIJADO	YO 30M397/SBN* ACABADO TOP QUALITY	YO 30M397/SBN* ACABADO TOP QUALITY
------------------------------------	-----------------------------------	--------	---------------------------------------	---------------------------------------

*Existe también como NTR (+ EY M460 pastas pigmentadas)

Certificaciones
y características
de los productos



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: ciclos de alta industrialización, sistemas UV con 100% de residuo seco a 0 emisiones de COV.

Destinos
de uso



Residencial



Restauración



Recepciones

Productos

UL M504
FONDO PARA TRAFILA AL VACÍO

UO M506
ACABADO PARA TRAFILA AL VACÍO

Productos

UL M588/C02
FONDO BLANCO PARA TRAFILA AL VACÍO

UO M588/C02
ACABADO BLANCO PARA TRAFILA AL VACÍO



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: durabilidad, resistencia al blocking, facilidad de mantenimiento/recuperación, reducidas emisiones COV. Aplicación industrial.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Puertas de balcón - Ciclo al agua transparente

Productos

YM M090	YL M290/T12		YO 30M390/T11	YO 30M390/T11
IMPREGNANTE TOP QUALITY	FONDO TOP QUALITY	LIJADO	ACABADO TOP QUALITY	ACABADO TOP QUALITY

Puertas de balcón - Ciclo al agua lacado

Productos

YM M097/C02	YL M297/C02*		YO 30M397/SBN*	YO 30M397/SBN*
IMPREGNANTE HÍBRIDO	FONDO TOP QUALITY	LIJADO	ACABADO TOP QUALITY	ACABADO TOP QUALITY

*Existen también como NTR (+ EY M460 pastas pigmentadas)

Certificaciones
y características
de los productos



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: durabilidad, resistencia al blocking, facilidad de mantenimiento/recuperación, emisiones reducidas de COV. Aplicación industrial.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Productos

Puertas de balcón (de madera aluminio) - Ciclo al agua transparente

YM M090

YL M653

YO M700

IMPREGNANTE TOP QUALITY

FONDO

ACABADO

Certificaciones
y características
de los productos



CATAS



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: durabilidad, resistencia al blocking, facilidad de mantenimiento/recuperación, reducidas emisiones COV. Buena resistencia a arañazos y químicos en las zonas alrededor de las asas sujetas a rozamiento por el contacto con manos, llaves, piel sudada o grasa. Aplicación industrial.

Destinos
de uso



Residencial



Restauración



Balnearios



Refugios de montaña



Construcción pública

Portones externos - Ciclo al agua transparente

Productos

YM M090	YL M247	YL M247		YO 30M370
IMPREGNANTE TOP QUALITY	FONDO EXTRA LIJABLE	FONDO EXTRA LIJABLE	LIJADO	ACABADO

Portones externos - Ciclo al agua lacado

Productos

YM M097/C02	YL M247	YL M247		YO 30M370/SBN*
IMPREGNANTE HÍBRIDO	FONDO EXTRA LIJABLE	FONDO EXTRA LIJABLE	LIJADO	ACABADO

*Existe también como NTR (+ EY M460 pastas lacadas)

Certificaciones
y características
de los productos



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: buena dureza y resistencia al roce, buena resistencia química a la limpieza con detergentes y al roce en las zonas alrededor de las asas que se encuentran en contacto con piel sudada o grasa. Emisiones reducidas de COV. Aplicación industrial y artesanal.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Recepciones



Refugios de montaña



Construcción pública

Puertas de interior - Ciclo al agua transparente

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M653
FONDO TRANSPARENTE

YO M700
ACABADO TRANSPARENTE

Alternativa

YO M863
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE

Alternativa
Pure Green Coatings

PG 01Y0
FONDO-ACABADO 2 manos

Puertas de interior - Ciclo al agua lacado

Productos

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M761/SBN o color a demanda
ACABADO PIGMENTADO

Referencia colores RAL, CS, NCS, Chroma...

Certificaciones
y características
de los productos



HUECOS ARQUITECTÓNICOS

Características: alta industrialización, máximo rendimiento químico-físico.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Refugios de montaña



Construcción pública

Productos

UL M122
FONDO AISLANTE A RODILLO

UL M590
FONDO LIJABLE A RODILLO

UL V304*
FONDO INTERMEDIO A CORTINA

UO M370
ACABADO MATE A CORTINA

*Como alternativa UL C384 FONDO INTERMEDIO

Productos

UL M122
FONDO AISLANTE A RODILLO

UL M590
FONDO LIJABLE A RODILLO

UL V415/C02
FONDO INTERMEDIO A CORTINA

UO M373 con color a demanda
ACABADO MATE A CORTINA

Certificaciones
y características
de los productos



CERRAMIENTOS

Características: durabilidad, versatilidad aplicativa (aplicaciones in situ), facilidad de mantenimiento/recuperación.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Revestimientos de cerramientos exteriores
Ciclo al agua transparente (de autoconsumo y efecto matt)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS L300/T* HIDRO-ACEITE	YS L300/T* HIDRO-ACEITE	*Como alternativa	YS M300/NTR + EY M470 óxidos de hierro
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea

Revestimientos de cerramientos exteriores
Ciclo al agua lacado (de autoconsumo y efecto matt)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS L300/R* HIDRO-ACEITE	YS L300/R* HIDRO-ACEITE	*Como alternativa	YS M300/NTR + EY M690 pastas pigmentadas
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certificaciones
y características
de los productos



CATAS



CERRAMIENTOS

Características: durabilidad, versatilidad aplicativa (aplicaciones in situ), facilidad de mantenimiento/recuperación.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Revestimientos de cerramientos exteriores
Ciclo al agua transparente (de autoconsumo)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS M303 HIDRO-ACEITE	YS M303 HIDRO-ACEITE	Para colorear	YS M303 + EY M470 óxidos de hierro
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------------------

Referencia colores Carta Mediterránea

Revestimientos de cerramientos exteriores
Ciclo al agua lacado (de autoconsumo)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YS M303 HIDRO-ACEITE	YS M303 HIDRO-ACEITE	Para colorear	YS M303 + EY M690 pastas pigmentadas
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certificaciones
y características
de los productos



CATAS



CATAS
ANTIDESLIZANTE



CERRAMIENTOS

Características: durabilidad, versatilidad aplicativa (aplicaciones in situ), facilidad de mantenimiento/recuperación.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Revestimientos de cerramientos exteriores Ciclo al agua transparente (alto espesor)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YO 30C073/T* ACABADO TOP QUALITY	YO 30C073/T* ACABADO TOP QUALITY	*Como alternativa	YO 30C073 + EY M470 óxidos de hierro
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea

Revestimientos de cerramientos exteriores Ciclo al agua lacado (alto espesor)

Productos

YM M101 PRIMER PRESERVANTE	YO 30C073/R* ACABADO TOP QUALITY	YO 30C073/R* ACABADO TOP QUALITY	*Como alternativa	YO 30C073 + EY M690 pastas pigmentadas
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---

Referencia colores Carta Mediterránea, RAL, CS, NCS, Chroma...

Certificaciones
y características
de los productos



CATAS



CERRAMIENTOS

Características: mediana-buena dureza/resistencia al roce, buena resistencia química a la limpieza con detergentes. Emisiones reducidas de COV.

Aplicación industrial y artesanal.

Destinos
de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Paredes interiores - Ciclo al agua solo para aplicación con pistola

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M653
FONDO TRANSPARENTE

YO M700
ACABADO TRANSPARENTE

Alternativa

YO M863
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE

Alternativa
Pure Green Coatings

PG 01Y0
FONDO-ACABADO

Certificaciones
y características
de los productos



CERRAMIENTOS

Características: dureza, resistencia a la abrasión, resistencia a las manchas y a los detergentes de lavado. Emisiones reducidas de COV.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña



Construcción pública

Productos

Pavimentos de interior - Ciclo al agua efecto clásico (por encima de los 5 gloss)
 YL M574 FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403 YO M838 ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Productos

Pavimentos de interior - Ciclo al agua efecto natural (hasta 5 gloss)
 YL V678 FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403 YO M838 ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Productos

Pavimentos de interior - Ciclo al agua efecto cera
 YS M009 FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 5% con YC M403

Certificaciones
y características
de los productos



CERRAMIENTOS

Características: dureza, resistencia a la abrasión, resistencia a las manchas y a los detergentes de lavado. Emisiones reducidas de COV.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña



Construcción pública

Pavimentos de interior - Ciclo al agua para tránsito bajo

Productos
Pure Green Coatings

PG 01Y0
FONDO-ACABADO

Pavimentos de interior - Ciclo al agua para tránsito alto

Productos

YL M574
FONDO TRANSPARENTE
catalizado al 10% con YC M403

YO M838
ACABADO TRANSPARENTE
catalizado al 10% con YC M403 + 40% pasta anti-abrasión AY M463

YO M838
ACABADO TRANSPARENTE
catalizado al 10% con YC M403

Certificaciones
y características
de los productos



CERRAMIENTOS

Características: máxima dureza, máxima resistencia a la abrasión, máxima resistencia a las manchas y a los detergentes de lavado. 0 emisiones de COV. Máxima industrialización.

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña



Construcción pública

Pavimentos de interior - Ciclo UV 100% residuo sólido

Productos

YU M100	UL M134	UL M293	UL M351	UO M293
HYDROPRIMER DE ADHESIÓN	FONDO A RODILLO OPACO	FONDO ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	FONDO LIJABLE	ACABADO CON RODILLO DE DUREZA ALTA

Certificaciones
y características
de los productos



CERRAMIENTOS

Características: protección contra insectos lignívoros, fácil de aplicar in situ, posibilidad de aplicación industrial ("flow-line").

Destinos
de uso



Residencial



Comercial (minoristas)



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña



Construcción pública

Productos

YM M101*
PRIMER PRESERVANTE

YM S035
IMPREGNANTE SEMI-GEL

YM S035
IMPREGNANTE SEMI-GEL

Productos

Vigas y techos - Ciclo al agua lacado

YM M101*
PRIMER PRESERVANTE

YM M216/C02
IMPREGNANTE PARA FLOW-LINE

YM M216/C02
IMPREGNANTE PARA FLOW-LINE

Productos

Vigas y techos - Ciclo transparente rápido sólo con pistola

YM M101*
IMPRIMACIÓN CONSERVADORA

YO M863
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE

*Como alternativa YM M102 PROTECTOR ANTICARCOMA

Certificaciones
y características
de los productos



CATAS



ZONA DE NOCHE

Características: media/buena resistencia química y a las manchas (al uso de detergentes y desengrasantes para la limpieza), media/buena dureza, emisiones reducidas de COV.

Destinos de uso



Residencial



Recepciones



Refugios de montaña

Dormitorios principales - Ciclo al agua transparente

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M653
FONDO TRANSPARENTE

YO M700
ACABADO TRANSPARENTE

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE NOCHE

Características: máxima resistencia química y a las manchas (al uso de detergentes y desengrasantes para la limpieza), máxima dureza, máxima industrialización. Ausencia de componentes peligrosos como el estireol.

Destinos de uso



Residencial



Recepciones



Refugios de montaña

Productos

UL M400
FONDO A PISTOLA

UO M401
ACABADO A PISTOLA

Productos

Dormitorios principales - Ciclo UV lacado

UL M424
FONDO PIGMENTADO A PISTOLA

UO M401
ACABADO PIGMENTADO A PISTOLA

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE NOCHE

Características: media/buena resistencia química y a las manchas (al uso de detergentes y desengrasantes para la limpieza), media/buena dureza, reducidas dimensiones de COV, con arreglo a la norma EN 71-3 por la ausencia de sustancias potencialmente peligrosas.

Destinos de uso



Residencial



Recepciones



Refugios de montaña

Productos

Dormitorios juveniles - Ciclo al agua lacado (colores pastel)

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M760/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO

Productos

Dormitorios juveniles - Ciclo al agua lacado (colores plenos)

YL M641/NTR
FONDO NEUTRO catalizado al 5% con YC M400

YO M760/NTR con color a demanda
ACABADO NEUTRO

Posible texturización con adición de AY M46X en cantidad adecuada en función de la necesidad.

Conformidad EN 71-3 previa evaluación de cada color

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE NOCHE

Características: máxima resistencia química y a las manchas (uso de detergentes/desengrasantes de limpieza), máxima dureza, conformidad con la norma EN 71-3 por la ausencia de sustancias potencialmente peligrosas.

Destinos de uso



Residencial



Recepciones



Refugios de montaña

Dormitorios juveniles - Ciclo UV transparente

Productos

UL M401
FONDO A PISTOLA

UO M407
ACABADO A PISTOLA

Dormitorios juveniles - Ciclo UV lacado

Productos

UL M402/C02
FONDO A PISTOLA PIGMENTADO

UO M401/C
ACABADO A PISTOLA PIGMENTADO

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: dureza, buena resistencia a la abrasión, buena/alta resistencia química y a las manchas. Adecuadas para ambientes de mediana dificultad con riesgo medio de desgaste, caracterizados por la presencia discontinua de sustancias agresivas que pueden quedar sobre las superficies, como grasas y/o disolventes (ej. bebidas alcohólicas, aceites, sustancias colorantes, té o café).

Destinos de uso



Residencial



Recepciones



Refugios de montaña

Salones - Ciclo al agua transparente

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M641
FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M401

YO M785
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Salones - Ciclo al agua transparente de alta dureza

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M641
FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M401

YO M733
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Salones - Ciclo al agua transparente efecto natural

Productos

YO M755
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Salones - Ciclo transparente al agua efecto cera

Productos

YO V719
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 5% con YC M403

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: dureza, buena resistencia a la abrasión, buena/alta resistencia química y a las manchas. Adecuadas para ambientes de mediana dificultad a riesgo medio de desgaste, caracterizados por la presencia discontinua de sustancias agresivas que pueden quedar sobre las superficies, como grasas y/o disolventes (ej. bebidas alcohólicas, aceites, sustancias colorantes, té o café).

Destinos de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Refugios de montaña



Construcción pública

Productos

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 10% con YC M403

Productos

Salones - Ciclo al agua lacado de alta dureza

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con colore a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 10% con YC M403

YO M733
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Productos

Salones - Ciclo al agua lacado para elementos certificables Ecolabel

YL EL01/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M406

YO EL11/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 5% con YC M406

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: alta dureza, alta resistencia a la abrasión, alta resistencia química y a las manchas, conformidad con la norma EN 71-3 por la ausencia de sustancias potencialmente peligrosas también en cocinas, aunque no se trate de un ambiente directamente conectado con la infancia.

Destinos de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Cocinas - Ciclo al agua transparente

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M641
FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M401

YO M785
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cocinas - Ciclo al agua transparente de alta dureza

Productos

TY M003
TINTE vehiculado al 20% con YL M574

YL M641
FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M401

YO M733
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cocinas - Ciclo al agua transparente efecto natural

Productos

YO M755
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Conformidad EN 71-3 previa evaluación de cada color

Certificaciones y características de los productos



Cocinas - Ciclo al agua transparente efecto cera

Productos

YO V719
FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 5% con YC M403



ZONA DE DÍA

Características: dureza, buena resistencia a la abrasión, buena/alta resistencia química y a las manchas. Adecuadas para ambientes de mediana dificultad a riesgo medio de desgaste, caracterizados por la presencia discontinua de sustancias agresivas que pueden quedar sobre las superficies, como grasas y/o disolventes (ej. bebidas alcohólicas, aceites, sustancias colorantes, té o café).

Destinos de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Cocinas - Ciclo al agua lacado

Productos

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 10% con YC M403

Cocinas - Ciclo al agua lacado de alta dureza

Productos

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con color a demanda,
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 10% con YC M403

YO M733
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cocinas - Ciclo al agua lacado para elementos certificables Ecolabel

Productos

YL EL01/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M406

YO EL11/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 5% con YC M406

Conformidad EN 71-3 previa evaluación de cada color

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: máxima dureza, buena resistencia a la abrasión, máxima resistencia química y a las manchas. Ausencia de sustancias potencialmente peligrosas. Máxima posibilidad de industrialización.

Destinos de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Bañeros



Refugios de montaña

Cocinas - Ciclo UV transparente

Productos

UL M183
AISLANTE A RODILLO PARA PAPEL

UL M351
FONDO A RODILLO LIJABLE

UB V310
ACABADO BRILLANTE A CORTINA TRANSPARENTE

Cocinas - Ciclo UV lacado

Productos

UL M183
AISLANTE A RODILLO PARA PAPEL

UL M351
FONDO A RODILLO LIJABLE

UB V313
ACABADO BRILLANTE A CORTINA PIGMENTADO

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: alta dureza, buena resistencia a la abrasión, máxima resistencia química y a las manchas.

Destinos de uso



Residencial



Refugios de montaña

Cuartos de baño - Ciclo al agua transparente

Productos

TY M003 TINTE vehiculado al 20% con YL M574
 YL M641 FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M401
 YO M785 ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cuartos de baño - Ciclo al agua transparente de alta dureza

Productos

TY M003 TINTE vehiculado al 20% con YL M574
 YL M641 FONDO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M401
 YO M733 ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cuartos de baño - Ciclo al agua transparente efecto natural

Productos

YO M755 FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cuartos de baño - Ciclo al agua transparente efecto cera

Productos

YO V719 FONDO-ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 5% con YC M403

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: alta dureza, buena resistencia a la abrasión, máxima resistencia química y a las manchas.

Destinos de uso



Residencial



Refugios de montaña

Cuartos de baño - Ciclo al agua lacado

Productos

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 10% con YC M403

Cuartos de baño - Ciclo al agua lacado de alta dureza

Productos

YL M641/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M400

YO M785/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 10% con YC M403

YO M733
ACABADO TRANSPARENTE catalizado al 10% con YC M403

Cuartos de baño - Ciclo al agua lacado para elementos certificables Ecolabel

Productos

YL EL01/C02
FONDO BLANCO catalizado al 5% con YC M406

YO EL11/SBN o con color a demanda
ACABADO PIGMENTADO catalizado al 5% con YC M406

Certificaciones y características de los productos



ZONA DE DÍA

Características: máxima dureza, buena resistencia a la abrasión, máxima resistencia química y a las manchas. Ausencia de sustancias potencialmente peligrosas. Máxima posibilidad de industrialización.

Destinos de uso



Residencial



Restauración



Recepciones



Balnearios



Refugios de montaña

Productos

Cuartos de baño - Ciclo UV transparente

UL M401
FONDO CON APLICACIÓN A PISTOLA

UO M401
ACABADO CON APLICACIÓN A PISTOLA

Productos

Cuartos de baño - Ciclo UV lacado

UL M424
FONDO PIGMENTADO CON APLICACIÓN A PISTOLA

UB M410
ACABADO PIGMENTABLE CON APLICACIÓN A PISTOLA

Certificaciones y características de los productos





www.renneritalia.com

Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

Calle Velluter, número 31-33
Parque Empresarial Tactica
46980 Paterna Valencia
+34 961 34 10 69
España

